



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение питания	48В
Частота напряжения	60Гц
Мощность	20Вт
Цветовая температура	4000К
Световой поток	1702Лм
Цвет	Чёрный
Угол освещения	180°
Индекс цветопередачи	≥90RA
Коэффициент мощности	≥0.5PF
Материал корпуса	Алюминий
Класс энергоэффективности	F
Степень защиты	IP44
Рабочая температура, °С	-30 +40

Светильник трековый однофазный магнитный Ruler 48В 20Вт 4000К Чёрный 3года SignImpress

Артикул SI020317

В наличии 37 шт.

Склад Красноярск 20 шт.
Склад МО Одинцово 2 шт.
Склад Новосибирск 1 шт.
Склад МО 14 шт.
Долгопрудный

Характеристики

Производитель	SignImpress
Мощность, W	20
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	44
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	1702
Цветовая температура, K	4000
Угол освещения (Промышленные светильники)	180
Напряжение, V (Промышленные светильники)	48
Индекс цветопередачи, RA	90
Температура эксплуатации, °С (Промышленные светильники)	-30...+40
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0,5
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	60
Тип установки	Трековый
Материал корпуса	Алюминий
Длина, mm	602
Диаметр, mm	26
Длина упаковки, mm	610
Ширина упаковки, mm	105
Высота упаковки, mm	50
Вес изделия с упаковкой, г	322
Класс энергоэффективности	F
Длина адаптера, mm	113
Ширина адаптера, mm	26
Высота адаптера, mm	24