



# Модуль светодиодный Indoor P3 SMD2020 RGB (192\*192) BMA03Z-Z042 GKGD

Артикул BMA03Z-Z042 P3 Indoor квадрат RGB

**В наличии**      **0 шт.**

## Характеристики

Производитель ..... GKGD  
Температура хранения, С ..... от -20 до +60  
Влажность при хранении, % ..... 10-85

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет

Расстояние связи, м ..... Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно

Уровень яркости. 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.

Цветовая температура ..... Регулируется программным обеспечением

Цвет свечения ..... RGB

Шаг пикселя, мм ..... 3

Плотность пикселя, pix/m2 ..... 111.111

Конфигурация пикселя ..... 1R1G1B

Тип светодиода ..... SMD2020

Размер модуля, мм ..... 192\*192

Вес модуля, г ..... 240

Разрешение модуля, мм ..... 64\*64

Количество модулей в м2 ..... 27.127

Минимальное расстояние для просмотра, м ... 3

Яркость, cd/m2 ..... 500

Угол обзора ..... 120/120

Интерфейс ..... HUB75E

Напряжение, VDC ..... 4.8-5.5

Максимальное потребление, w/m2 ..... 271

Среднее потребление, w/m2 ..... 135

Уровень серого ..... 15 bit

Кадров в секунду ..... 60

Частота обновления, Hz ..... 1920

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита

Рабочий диапазон температур, С ..... от -10 до +40

Рабочий диапазон влажности, % ..... 10-80

