



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДСО 02-45- 850-Д120 (45 Вт, до 5794 Лм, 1,2 м, 2,1 кг) Ферекс

Артикул ДСО 02-45-850-Д120

В наличии	2 шт.
Склад Красноярск	1 шт.
Склад Кемерово	1 шт.

Характеристики

Производитель	Ферекс
Мощность, W	45
Степень защиты, IP	IP66
Световой поток, Lm	3454
Цветовая температура, K	4700-5300
Угол освещения	120
Входное напряжение, V	176-264
Индекс цветопередачи, RA	80
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Срок службы часов	50 000
Производитель светодиодов	Nichia
Пульсация светового потока не более	1%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Климатическое исполнение	У2
Класс защиты	1
Частота питающей сети, Hz	47-63
Потребляемый ток, A	0.21
Количество светодиодов	60
Материал рассеивателя	Призматический ПММА
Рабочий ток светодиодов, mA	117
Тип установки	Потолочный, настенный, подвесной
Материал корпуса	Сплав алюминия
Масса светильника не более, kg	2.1
Длина, mm	1200
Ширина, mm	80
Высота, mm	60

ФЕРЕКС