



Светильник светодиодный ДСО 01- 100-850-Д120 100Вт Ферекс

Артикул ДСО 01-100-850-Д120

В наличии **0 шт.**

Характеристики

Производитель	Ферекс
Мощность, W	100
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP66
Цветовая температура, K	4700-5300
Угол освещения (Промышленные светильники) .	120
Напряжение, V (Промышленные светильники) .	176-264
Индекс цветопередачи, RA	80
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -40 до +50
Срок службы часов	50 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники)	Nichia
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	1%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	У2
Класс защиты (Промышленные светильники)	1
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	47-63
Потребляемый ток, A	0.28
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	84
Материал рассеивателя	Прозрачный поликарбонат
Рабочий ток светодиодов, mA	117
Тип установки	Подвесной
Материал корпуса	Сплав алюминия
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	2.7
Длина, mm	1500
Ширина, mm	80
Высота, mm	60