



Светильник
светодиодный ССВ 28-
3100-А50 (универсал)_(28
Вт, 3097 Лм, 2,5 кг) Ферекс

Артикул ССВ 28-3100-А50

В наличии **2 шт.**

Склад Красноярск 1 шт.

Склад Новосибирск 1 шт.

Характеристики



Производитель	Ферекс
Мощность, W	28
Степень защиты, IP	IP20
Угол освещения	120
Световой поток, Lm	3097
Цветовая температура, K	4700-5300
Напряжение, V (Административно офисное освещение)	176 - 264
Климатическое исполнение (Административно офисное освещение)	УХЛ3.1
Рабочий ток светодиодов, A	0.07
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Потребляемый ток не более, A (Административно офисное освещение)	0.13
Класс защиты от поражения эл.током (Административно офисное освещение)	1
Производитель светодиодов (Административно офисное освещение)	Nichia
Количество светодиодов	36
Индекс цветопередачи, RA	80
Пульсация светового потока не более	1%
Температура эксплуатации, °C (Административно офисное освещение)	от -10 до +40
Тип установки	Универсальный
Материал рассеивателя	Призматический полистирол 3мм
Срок службы часов	100 000
Длина, mm	595
Ширина, mm	595
Высота, mm	50
Световой поток светодиодов, Lm	3780
Цвет свечения (Административное и коммерческое освещение)	Нейтральный белый
Тип оборудования (Административное и коммерческое освещение)	Светильник
Рассеиватель (Административное и коммерческое освещение)	Прозрачный
Масса светильника не более, kg (Административно офисное освещение)	2.5
Материал корпуса	Оцинкованный металл

ФЕРЕКС