



Модуль светодиодный Outdoor P4 SMD1921 RGB (320*160) GM3D-C223 GKGD

Артикул GM3D-C223 P4 Outdoor RGB

В наличии	9 шт.
Склад Красноярск	5 шт.
Склад Новосибирск	4 шт.

Характеристики

Производитель	GKGD
Температура хранения, С	от -50 до +80
Влажность при хранении, %	10-85

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет	
Расстояние связи, м	Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно
Уровень яркости ..	256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
Цветовая температура	Регулируется программным обеспечением
Режим сканирования	1/10
Частота дефектных точек, менее	0.0001
Скорость деградации диодов, менее	5%/год
Соответствие яркости, более	97%
Количество цветов	32768 ³
Срок службы часов, не менее	100 000
Цвет свечения	RGB
Шаг пикселя, мм	4
Плотность пикселя, pix/m2	62 500
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Тип светодиода	SMD1921
Размер модуля, мм	320*160
Вес модуля, г	435
Разрешение модуля, мм	80*40
Количество модулей в м2	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, м ...	4
Яркость, cd/m2	4500
Угол обзора	120/120
Интерфейс	HUB75
Напряжение, VDC	4.8-5.5
Максимальное потребление, w/m2	645
Среднее потребление, w/m2	325
Уровень серого	15 bit
Контрастность	50

GKGD

 +7 (962) 070-10-10

 info@sepcom.ru

sepcom.ru