



Светильник трековый AL101, 8W, 720 Lm, 4000K, 35 градусов, черный Feron

Артикул 29644

В наличии **2 шт.**

Склад Красноярск 1 шт.

Склад Новосибирск 1 шт.

Характеристики

Производитель	Feron
Мощность, W	8
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	40
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	720
Цветовая температура, K	4000
Угол освещения (Промышленные светильники) .	35
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	230
Индекс цветопередачи, RA	80
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -20 до +40
Материал корпуса	Алюминий
Длина, мм	76
Ширина, мм	95
Высота, мм	145
Цвет корпуса	Черный
Функции	Поворотный
Цвет свечения	Нейтральный белый
Форма светильника	Другая

AL100, AL101, AL102, AL103
СВЕТИЛЬНИК ТРЕКОВЫЙ СЕ ИРРАДИ

Feron

Одноцветные трековые системы - популярное решение в области интерьерной подсветки жилых помещений. Это лучший вариант для создания акцента и общего освещения. Они подчеркнут дизайн интерьера или подчеркнут его и максимизируют арт-дизайн.

Иррадиосветильники IM Feron имеют угол рассеивания 35°, что позволяет устанавливать их как для точечной подсветки, так и для основного освещения. Светильники соответствуют требованиям безопасности ТЕСТ Р МЭК 60598-1-2011.

ОСОБЕННОСТИ:

- Светоток: ~ 90lm/W
- Высокий цветопередач: >83
- Зеркальная регулировка направления светового луча: на 360° по горизонтальной оси и на 90° по вертикальной оси
- Поворотный светильник по всей длине шпindelовода позволяет менять направление освещения в зависимости от положения в и повороте
- Простой монтаж и надежная фиксация

Модель	AL100	AL101	AL102	AL103
Высота	145	145	145	145
Мощность	8W	8W	8W	8W
Световой поток	720	720	720	720
Цветовая температура	4000K	4000K	4000K	4000K
Угол освещения	35°	35°	35°	35°
Степень защиты	IP40	IP40	IP40	IP40
Материал	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Цвет	Черный	Черный	Черный	Черный
Функции	Поворотный	Поворотный	Поворотный	Поворотный

www.feron.ru

