

# Светильник линейный архитектурный AL-16100 3000K Signimpress

Артикул AL16100 3000K

В наличии 0 шт.

## Характеристики

Производитель .....	SignImpress
Мощность, W .....	10
Степень защиты, IP (Промышленные светильники) .....	65
Цветовая температура, K .....	3000
Угол освещения (Промышленные светильники) ..	120
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	12
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники) .....	от -40 до +50
Производитель светодиодов (Промышленные светильники) .....	OSRAM
Количество светодиодов (Промышленные светильники) .....	48
Материал рассеивателя .....	Стекло
Материал корпуса .....	Алюминий
Длина, мм .....	1000
Ширина, мм .....	25
Высота, мм .....	25



**LED linear light AL-16100**

• High quality aluminum shell, surface anodized in process.  
• High light efficiency, long lifespan, high luminous efficacy.  
• High quality and high thermal conductivity aluminum shell.  
• Excellent conductivity and high temperature coefficient.  
• High quality PC lens covers with high-impact resistance.  
• Plastic covers can be replaced by DMX512 Technology.

RoHS CE ENEC

Product specification	
<b>Basic parameters</b>	<b>Optical parameters</b>
Color temperature	High color: 3000K/3500K
Beam spread	120°/90°
LED power	10W
LED light source	OSRAM
Beam angle	120°/90°
IPC	65/60/50/40/30
Anti glare half-angle	30°
Life span	50,000
Material	PC
Power supply	AC/DC
Control Method	DMX512 or DALI/1-10V
Beam	1/4
<b>Electrical parameters</b>	<b>Physical parameters</b>
Material	Aluminum
Finish	Black
Surface treatment	Electrocoat
Weight	0.15kg
Installation	Recessed
Control	DMX512
Control type	DMX

Note: All dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Please refer to the drawing for details.

**DIMENSION**

**LIGHT DISTRIBUTION CURVE**

**INSTALLATION METHOD**

