



Светильник линейный архитектурный AL-16100 3000K Signimpress

Артикул AL16100 3000K

В наличии 0 шт.

Характеристики

Производитель	Signimpress
Мощность, W	10
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	65
Цветовая температура, K	3000
Угол освещения (Промышленные светильники) ..	120
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	12
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -40 до +50
Производитель светодиодов (Промышленные светильники)	OSRAM
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	48
Материал рассеивателя	Стекло
Материал корпуса	Алюминий
Длина, мм	1000
Ширина, мм	25
Высота, мм	25

LED linear light AL-16100

High quality aluminum shell, surface anodized by process.
 Right light for high height.
 Superior light source, long lifespan, high luminous efficiency.
 High quality and high thermal conductive aluminum shell.
 Excellent conductivity and high temperature coefficient.
 High quality PC lens covers with high-impact resistance.
 Plastic covered case for enhanced by IP65/IP67 Technology.

RoHS CE ENEC

Product specification	
Basic parameters	Optical parameters
Color temperature	3000K/3500K/4000K
Power	10W/15W
LED power	8W/12W
LED light source	2835 SMD
Beam angle	120°/150°
IPC	65/67/70/72/74/76
Anti glare half-angle	30°
Life span	50,000
Material	PC
Mounting height	1000mm
Control Method	remote control / DALI / 0-10V
Beam	Ø14
Electrical parameters	Physical parameters
Material	Aluminum
Finish	Black
Mounting height	1000mm
Control Method	remote control / DALI / 0-10V
Control type	DMT

Note: All dimensions are in millimeters unless otherwise specified. Please refer to the drawing for details.

DIMENSION

LIGHT DISTRIBUTION CURVE

INSTALLATION METHOD

