



# Прожектор архитектурный LL-889 18LED 2700K, 1000\*46\*46mm, 18W 85- 265V, IP65 Feron

Артикул 32155

**В наличии**      **0 шт.**

## Характеристики

Производитель .....	Feron
Мощность, W .....	18
Степень защиты, IP (Промышленные светильники) .....	IP65
Световой поток, Lm (Промышленные светильники) .....	1400
Цветовая температура, K .....	2700
Угол освещения (Промышленные светильники) ..	24
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	85-265
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники) .....	от -40 до +40
Срок службы часов .....	50 000
Климатическое исполнение (Промышленные светильники) .....	У1
Класс защиты (Промышленные светильники) ....	1
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники) .....	50
Количество светодиодов (Промышленные светильники) .....	18
Источник света .....	SMD
Тип установки .....	Накладной
Материал корпуса .....	Алюминий
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники) .....	0.7
Длина, mm .....	1000
Ширина, mm .....	46
Высота, mm .....	46
Цвет корпуса .....	Серебро
Цвет свечения .....	Теплый белый
Форма светильника .....	Прямоугольник