



**Светильник**  
**пылевлагозащищенный**  
**AL5095 18W 1600Lm 6500K,**  
**в пластиковом корпусе**  
**Возможность соедин Feron**

Артикул 32601

**В наличии**            1 шт.

Склад Красноярск    1 шт.



**Характеристики**

Производитель .....	Feron
Мощность, W .....	18
Степень защиты, IP (Промышленные светильники) .....	IP65
Световой поток, Lm (Промышленные светильники) .....	1600
Цветовая температура, K .....	6500
Угол освещения (Промышленные светильники) ..	110
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	190-240
Индекс цветопередачи, RA .....	75
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники) .....	от -20 до +40
Срок службы часов .....	25 000
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники) .....	5%
Коэффициент мощности не менее, cos phi .....	0.8
Климатическое исполнение (Промышленные светильники) .....	УХЛ2
Класс защиты (Промышленные светильники) .....	2
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники) .....	50-60
Материал рассеивателя .....	Ударопрочный поликарбонат
Источник света .....	SMD4014
Материал корпуса .....	Ударопрочный поликарбонат
Длина, mm .....	610
Ширина, mm .....	70
Высота, mm .....	43

