



Светильник
пылевлагозащищенный
AL5095 36W 3600Lm
4000K, в пластиковом
корпусе, 1210*70*43мм
Feron


Артикул 32602

В наличии **30 шт.**

Склад Красноярск 23 шт.

Склад МО Одинцово 7 шт.

ВАРИАНТЫ СОЕДИНЕНИЯ В ЛИНИЮ



Характеристики

Производитель	Feron
Мощность, W	36
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP65
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	3600
Цветовая температура, K	4000
Угол освещения (Промышленные светильники) ..	110
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	190-240
Индекс цветопередачи, RA	75
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -20 до +40
Срок службы часов	25 000
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	5%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.8
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	УХЛ2
Класс защиты (Промышленные светильники)	2
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	50-60
Материал рассеивателя	Ударопрочный поликарбонат
Источник света	SMD4014
Материал корпуса	Ударопрочный поликарбонат

