



Светодиодный светильник ДКУ 07-78-50- Ш (78 Вт, до 10476 Лм, 5,5 кг) Ферекс

Артикул ДКУ 01-78-50-Ш

В наличии **5 шт.**

Склад Красноярск 5 шт.

Характеристики

Производитель	Ферекс
Мощность, W	78
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP66
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	9311
Цветовая температура, K	4700-5300
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	176-264
Индекс цветопередачи, RA	70
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -40 до +50
Срок службы часов	50 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники)	Nichia
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	1%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	У1
Потребляемый ток, A	0.37
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	36
Материал рассеивателя	Оптика Ledil
Рабочий ток светодиодов, mA	0.7
Тип установки	Консольный
Материал корпуса	Сплав алюминия
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	5.5

ФЕРЕКС