



Светильник
светодиодный ССВ 15-
1600-Н50 (15 Вт, 1612 Лм, 2
кг) Ферекс

Артикул ССВ 14-1500-А-850-Д90

В наличии 3 шт.

Склад Красноярск 3 шт.

Характеристики



Производитель	Ферекс
Мощность, W	15
Степень защиты, IP	IP20
Угол освещения	120
Световой поток, Lm	1612
Цветовая температура, K	5000
Напряжение, V (Административно офисное освещение)	176-264
Климатическое исполнение (Административно офисное освещение)	УХЛ3.1
Рабочий ток светодиодов, A	0.07
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Потребляемый ток не более, A (Административно офисное освещение)	0.07
Мах допустимый рабочий ток, A (Административно офисное освещение)	0.2
Класс защиты от поражения эл.током (Административно офисное освещение)	1
Производитель светодиодов (Административно офисное освещение)	Nichia
Количество светодиодов	18
Индекс цветопередачи, RA	80
Пульсация светового потока не более	1%
Температура эксплуатации, °C (Административно офисное освещение)	от -10 до +40
Тип установки	Накладной
Материал рассеивателя	Призматический полистирол
Срок службы часов	100 000
Длина, mm	595
Ширина, mm	295
Высота, mm	50
Световой поток светодиодов, Lm	1890
Цвет свечения (Административное и коммерческое освещение)	Нейтральный белый
Тип оборудования (Административное и коммерческое освещение)	Светильник
Рассеиватель (Административное и коммерческое освещение)	Прозрачный
Масса светильника не более, kg (Административно офисное освещение)	2
Материал корпуса	Оцинкованный металл

ФЕРЕКС