



Светодиодный светильник подвесной Колокол Led Favourite smd 175-245V 100W IP65 (5800 - 6500K).

Артикул 63526

В наличии **1 шт.**

Склад Красноярск 1 шт.

Характеристики

Мощность, W	100
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	65
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	10000
Цветовая температура, K	5800-6500
Угол освещения (Промышленные светильники) .	90/120
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	175-245
Индекс цветопередачи, RA	80
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	-60 - +50
Срок службы часов	50 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники)	San'an
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	5%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.9
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	УХЛ1
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	104
Источник света	SMD2835
Тип установки	Подвесной
Материал корпуса	Алюминий
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	1.35
Длина, mm	430
Ширина, mm	430
Высота, mm	280
Цвет корпуса	Металлик
Цвет светодиодов	Универсальный