



# Светильник светодиодный ДСП 01- 130-50-Д120 Ферекс

Артикул ДСП 01-130-50-Д120

**В наличии**            **1 шт.**

Склад Красноярск      1 шт.

## Характеристики

Производитель .....	Ферекс
Мощность, W .....	135
Степень защиты, IP (Промышленные светильники) .....	IP66
Световой поток, Lm (Промышленные светильники) .....	12565
Цветовая температура, K .....	4700-5300
Угол освещения (Промышленные светильники) .	120
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	110-285
Индекс цветопередачи, RA .....	70
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники) .....	от -40 до +50
Срок службы часов .....	100 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники) .....	Nichia
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники) .....	1%
Коэффициент мощности не менее, cos phi .....	0.96
Климатическое исполнение (Промышленные светильники) .....	У2
Класс защиты (Промышленные светильники) ....	1
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники) .....	47-63
Потребляемый ток, A .....	0.62
Количество светодиодов (Промышленные светильники) .....	60
Материал рассеивателя .....	Прозрачный поликарбонат
Тип установки .....	Подвесной
Материал корпуса .....	Сплав алюминия
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники) .....	6.5

