



Модуль светодиодный Outdoor P10 dip RGB (160*160) QIANGLI

Артикул P10 dip Outdoor квадрат RGB

В наличии **5 шт.**

Склад Красноярск 5 шт.

Характеристики

Производитель	SignImpress
Цвет свечения	RGB
Шаг пикселя, мм	10
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Размер модуля, мм	160*160
Вес модуля, г	658
Разрешение модуля, мм	16*16
Минимальное расстояние для просмотра, м ...	10
Яркость, cd/m2	6500
Угол обзора	120
Интерфейс	HUB75
Напряжение, VDC	4.8-5.5
Максимальное потребление, w/m2	530
Среднее потребление, w/m2	175
Уровень серого	15 bit
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	1920

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита	
Рабочий диапазон температур, С	от -20 до +50
Рабочий диапазон влажности, %	10-80
Цвет (Модули)	Полноцветный
Шаг пикселя, мм (Модули)	10
Разрешение модуля, pixel (Модули)	16*16
Яркость, cd/m ² (Модули)	6500
Мощность максимальная, W (Модули)	50
Угол обзора (Модули)	120/60
Температура эксплуатации, °С (Модули)	от -20 до +50
Вес, kg (Модули)	0.658

