



# Модуль светодиодный Outdoor K8 SMD2727 RGB (320\*160) GKJM10E-H208 GKGD

Артикул GKJM10E-H208 K8 Outdoor RGB

**В наличии 132 шт.**

Склад Красноярск 24 шт.  
Склад МО Одинцово 108 шт.



## Характеристики

Производитель ..... GKGD  
Температура хранения, С ..... от -40 до +80  
Влажность при хранении, % ..... 10-80

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет

Расстояние связи, м ..... Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно

Уровень яркости . 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.

Цветовая температура ..... Регулируется программным обеспечением

Частота дефектных точек, менее ..... 0.0001

Скорость деградации диодов, менее ..... 5%/год

Соответствие яркости, более ..... 95%

Количество цветов ..... 16 384<sup>3</sup>

Срок службы часов, не менее ..... 100 000

Цвет свечения ..... RGB

Шаг пикселя, мм ..... 8

Плотность пикселя, pix/m<sup>2</sup> ..... 15625

Конфигурация пикселя ..... 1R1G1B

Тип светодиода ..... SMD2727

Размер модуля, мм ..... 320\*160

Вес модуля, г ..... 524.8

Разрешение модуля, мм ..... 40\*20

Количество модулей в м<sup>2</sup> ..... 19.53

Минимальное расстояние для просмотра, м ... 8

Яркость, cd/m<sup>2</sup> ..... 4500

Угол обзора ..... 120/120

Интерфейс ..... HUB75

Напряжение, VDC ..... 2.8-3.8

Максимальное потребление, w/m<sup>2</sup> ..... 450

Среднее потребление, w/m<sup>2</sup> ..... 180

Уровень серого ..... 16 bit

Контрастность ..... 50

**GKGD**

 +7 (962) 070-10-10

 [info@sepcom.ru](mailto:info@sepcom.ru)

[sepcom.ru](http://sepcom.ru)