



Модуль светодиодный Outdoor P10 dip Двухцветный RG (320*160) QIANGLI

Артикул P10 dip Outdoor RG

В наличии **1 шт.**

Склад Красноярск 1 шт.

Характеристики

Производитель	SignImpress
Шаг пикселя, мм	10
Плотность пикселя, pix/m2	10 000
Конфигурация пикселя	1R1G
Размер модуля, мм	320*160
Вес модуля, г	650
Разрешение модуля, мм	32*16
Минимальное расстояние для просмотра, м ...	10
Яркость, cd/m2	7000
Угол обзора	120
Интерфейс	HUB75
Напряжение, VDC	4.8-5.5
Максимальное потребление, w/m2	530
Среднее потребление, w/m2	175
Уровень серого	15 bit
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	1920

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита	
Рабочий диапазон температур, С	от -40 до +80
Рабочий диапазон влажности, %	10-80
Цвет (Модули)	Трехцветный
Шаг пикселя, мм (Модули)	10
Разрешение модуля, pixel (Модули)	32*16
Яркость, cd/m ² (Модули)	7000
Мощность максимальная, W (Модули)	17
Угол обзора (Модули)	120/60
Вес, kg (Модули)	0.658

