



# Модуль светодиодный Outdoor P10 SMD3535 RGB 7000nits (320\*160) SI- P10RGB-20210501 SignImpress

Артикул SI-P10RGB-20210501 Outdoor

В наличии 0 шт.

## Характеристики

Производитель .....	SignImpress
Срок службы часов, не менее .....	100 000
Цвет свечения .....	RGB
Шаг пикселя, мм .....	10
Плотность пикселя, pix/m <sup>2</sup> .....	10 000
Конфигурация пикселя .....	1R1G1B
Тип светодиода .....	SMD3528
Размер модуля, мм .....	320*160
Разрешение модуля, мм .....	32*16
Минимальное расстояние для просмотра, м ...	10
Яркость, cd/m <sup>2</sup> .....	1800
Угол обзора .....	140
Максимальное потребление, w/m <sup>2</sup> .....	400
Среднее потребление, w/m <sup>2</sup> .....	120
Рабочий диапазон температур, С .....	от -30 до +50
Рабочий диапазон влажности, % .....	10-90

**Outdoor P10**

Parameters	Value
Pixel Pitch	10 mm
Module Size	320 x 160 mm
Pixel Density	10,000 dots/m <sup>2</sup>
Pixel Configuration	SMD 3528
Module Resolution	32 x 16 dots
Module Power Consumption	38 W/PCS
Optimum Viewing Distance	≥ 10 m
Screen Maintenance	Rear
Cabinet Size	960 x 960 mm
Cabinet Material	Steel/Aluminum
Optimum Viewing Angle	140°(H)/120°(V)
Max. Power Consumption	400W/m <sup>2</sup>
Avg. Power Consumption	280W/m <sup>2</sup>
Driving Mode	1/2 Scan, Constant current
Brightness	> 7000 Nits
Dot Spacing/Color	Displaying colors: >= 16.7M
Color Temperature	6500K
Refresh Rate	>1920Hz
Operating Environment	Temperature: -30°C ~ +50°C; Humidity: 10%~90%RH
IP Grade	IP65
Working Voltage	AC110V/220V ±10%

