



Светильник светодиодный FA 01-20- 850 Ферекс

Артикул FA 01-20-850

В наличии 1 шт.
Склад Красноярск 1 шт.

Характеристики

| | |
|--|----------------------------|
| Производитель | Ферекс |
| Мощность, W | 20 |
| Степень защиты, IP (Промышленные светильники) | 66 |
| Световой поток, Lm (Промышленные светильники) | 2548 |
| Цветовая температура, K | 5000 |
| Напряжение, V (Промышленные светильники) .. | 220 |
| Индекс цветопередачи, RA | 80 |
| Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники) | -40 - +50 |
| Срок службы часов | 100 000 |
| Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники) | 1% |
| Коэффициент мощности не менее, cos phi | 0.96 |
| Климатическое исполнение (Промышленные светильники) | У1 |
| Класс защиты (Промышленные светильники) | 1 |
| Материал рассеивателя | ПММА (полиметилметакрилат) |
| Тип установки | Подвесной |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники) | 1.05 |
| Длина, mm | 150 |
| Ширина, mm | 150 |
| Высота, mm | 160 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Функции | Неповоротный |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Форма светильника | Цилиндр |

