



# Модуль светодиодный Indoor P2 3840Hz SMD1515 RGB 500cd (320\*160mm). CHB17Z-Z063 GKGD

Артикул CHB17Z-Z063 IP2RGB

**В наличии** более 400 шт.

Склад МО Одинцово более 400 шт.

## Характеристики

Производитель .....	GKGD
Шаг пикселя, мм .....	2
Плотность пикселя, pix/m2 .....	250000
Конфигурация пикселя .....	1R1G1B
Тип светодиода .....	SMD1515
Размер модуля, мм .....	320*160
Вес модуля, г .....	445
Разрешение модуля, мм .....	160*80
Количество модулей в м2 .....	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, м ...	2
Яркость, cd/m2 .....	600
Угол обзора .....	140/140
Интерфейс .....	self-defined interface 26P
Напряжение, VDC .....	4.8-5.5
Максимальное потребление, w/m2 .....	410
Среднее потребление, w/m2 .....	205
Уровень серого .....	15 bit
Кадров в секунду .....	60
Частота обновления, Hz .....	1920/3840

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита	
Рабочий диапазон температур, С .....	от -10 до +40
Рабочий диапазон влажности, % .....	10-80
Температура хранения, С .....	от -20 до +60
Влажность при хранении, % .....	10-85

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет	
Расстояние связи, м .....	Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно
Уровень яркости ..	256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
Цветовая температура .....	Регулируется программным обеспечением
Режим сканирования .....	1/40
Частота дефектных точек, менее .....	0.0001
Средняя продолжительность жизни .....	50000ч

**GKGD**

 +7 (962) 070-10-10

 [info@sepcom.ru](mailto:info@sepcom.ru)

[sepcom.ru](http://sepcom.ru)