



**Светильник карданный
светодиодный 1x12W 1080
Lm, 4000К, 35 градусов,
белый, AL201 Feron**

Артикул 29773

В наличии 0 шт.

Характеристики



Производитель	Feron
Мощность, W	12
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP20
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	1080
Цветовая температура, K	4000
Угол освещения (Промышленные светильники) .	35
Напряжение, V (Промышленные светильники) . .	170-265
Индекс цветопередачи, RA	80
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -20 до +40
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	5%
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	УХЛ4
Класс защиты (Промышленные светильники)	3
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	50
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	1
Материал рассеивателя	Стекло
Источник света	СОВ
Тип установки	Встраиваемый
Материал корпуса	Алюминий
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	0,44
Форма светильника	Квадрат
Цвет корпуса	Белый
Длина, mm	145
Ширина, mm	145
Высота, mm	73
Монтажное отверстие, mm	125x125
Длина упаковки, mm	182
Ширина упаковки, mm	184
Высота упаковки, mm	90
Монтажная длина, mm	125
Цвет свечения	Белый
Подсветка	Нет
Функции	Поворотный

