



Светодиодный светильник ДСО 2.0-01- 35-850 Ферекс

Артикул ДСО 2.0-01-35-850

В наличии 1 шт.

Склад Красноярск 1 шт.

Характеристики

Производитель	Ферекс
Мощность, W	35
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	66
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	5075
Цветовая температура, K	5000
Угол освещения (Промышленные светильники) .	110
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	220
Индекс цветопередачи, RA	80
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	-40 - +50
Срок службы часов	100 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники)	Nichia
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	1%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	У2
Класс защиты (Промышленные светильники)	1
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Тип установки	Подвесной
Материал корпуса	Экструзионный алюминий
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	1.6
Длина, mm	1226
Ширина, mm	60
Высота, mm	55
Цвет корпуса	Серый
Цвет свечения	Нейтральный белый
Форма светильника	Другая

