



# Модуль светодиодный Outdoor P2.5 SMD1516 RGB (320\*160mm) GKGD

Артикул P2.5 Outdoor RGB

**В наличии 3 шт.**

Склад МО Единцово 3 шт.

## Характеристики

Производитель ..... GKGD  
Температура хранения, С ..... от -20 до +60  
Влажность при хранении, % ..... 10-80

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет  
Расстояние связи, м ..... Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно  
Уровень яркости . 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.  
Цветовая температура ..... Регулируется программным обеспечением  
Режим сканирования ..... 1/16  
Частота дефектных точек, менее ..... 0.0001  
Скорость деградации диодов, менее ..... 5%/год  
Соответствие яркости, более ..... 95%  
Количество цветов ..... 16384  
Срок службы часов, не менее ..... 100 000  
Цвет свечения ..... RGB  
Шаг пикселя, мм ..... 2.5  
Плотность пикселя, pix/m2 ..... 160 000  
Конфигурация пикселя ..... 1R1G1B  
Тип светодиода ..... SMD1516  
Размер модуля, мм ..... 320\*160  
Вес модуля, г ..... 455  
Разрешение модуля, мм ..... 128\*64  
Количество модулей в м2 ..... 19.53  
Минимальное расстояние для просмотра, м ... 2.5  
Яркость, cd/m2 ..... 4500  
Угол обзора ..... 160/140  
Интерфейс ..... HUB75  
Напряжение, VDC ..... 5  
Максимальное потребление, w/m2 ..... 664  
Среднее потребление, w/m2 ..... 332  
Уровень серого ..... 14 bit  
Кадров в секунду ..... 60  
Частота обновления, Hz ..... 3840

**GKGD**

 +7 (962) 070-10-10

 [info@sepcom.ru](mailto:info@sepcom.ru)

[sepcom.ru](http://sepcom.ru)