



Модуль светодиодный Outdoor P2.5 SMD1516 RGB (320*160mm) GKGD

Артикул P2.5 Outdoor RGB

В наличии 3 шт.

Склад МО Единцово 3 шт.

Характеристики

Производитель GKGD
 Температура хранения, С от -20 до +60
 Влажность при хранении, % 10-80

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет
 Расстояние связи, м Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно
 Уровень яркости . 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
 Цветовая температура Регулируется программным обеспечением
 Режим сканирования 1/16
 Частота дефектных точек, менее 0.0001
 Скорость деградации диодов, менее 5%/год
 Соответствие яркости, более 95%
 Количество цветов 16384
 Срок службы часов, не менее 100 000
 Цвет свечения RGB
 Шаг пикселя, мм 2.5
 Плотность пикселя, pix/m2 160 000
 Конфигурация пикселя 1R1G1B
 Тип светодиода SMD1516
 Размер модуля, мм 320*160
 Вес модуля, г 455
 Разрешение модуля, мм 128*64
 Количество модулей в м2 19.53
 Минимальное расстояние для просмотра, м ... 2.5
 Яркость, cd/m2 4500
 Угол обзора 160/140
 Интерфейс HUB75
 Напряжение, VDC 5
 Максимальное потребление, w/m2 664
 Среднее потребление, w/m2 332
 Уровень серого 14 bit
 Кадров в секунду 60
 Частота обновления, Hz 3840

GKGD

 +7 (962) 070-10-10

 info@sepcom.ru

sepcom.ru