

Модуль светодиодный Indoor P4 SMD2020 RGB (320*160mm) BM3D-D255 GKGD

Артикул BM3D-D255 P4 Indoor RGB

В наличии **512**
 шт.

Склад МО Одинцово 512 шт.

Характеристики

Производитель GKGD
 Тип светодиода RGB
 Температура хранения, С от -20 до +60
 Влажность при хранении, % 10-85

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет

Расстояние связи, м Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно

Уровень яркости . 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.

Цветовая температура Регулируется программным обеспечением

Режим сканирования 1/20

Частота дефектных точек, менее 0.0001

Скорость деградации диодов, менее 5%/год

Соответствие яркости, более 95%

Количество цветов 32768³

Срок службы часов, не менее 100 000

Цвет свечения RGB

Шаг пикселя, мм 4

Плотность пикселя, pix/m² 62 500

Конфигурация пикселя 1R1G1B

Размер модуля, мм 320*160

Вес модуля, г 360

Разрешение модуля, мм 80*40

Количество модулей в м² 19.53

Минимальное расстояние для просмотра, м ... 4

Яркость, cd/m² 600

Угол обзора 120/120

Интерфейс HUB75E-16P

Напряжение, VDC 4.8-5.5


Максимальное потребление, w/m² 351

Среднее потребление, w/m² 175

Уровень серого 15 bit

Контрастность 6000

GKGD

 +7 (962) 070-10-10

 info@sepcom.ru

sepcom.ru