



# Модуль светодиодный Indoor P4 SMD2020 RGB (320\*160mm) BM3D-D255 GKGD

Артикул BM3D-D255 P4 Indoor RGB

**В наличии** **512 шт.**

Склад МО Одинцово 512 шт.

## Характеристики

Производитель ..... GKGD  
 Тип светодиода ..... RGB  
 Температура хранения, С ..... от -20 до +60  
 Влажность при хранении, % ..... 10-85

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет

Расстояние связи, м ..... Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно

Уровень яркости . 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.

Цветовая температура ..... Регулируется программным обеспечением

Режим сканирования ..... 1/20

Частота дефектных точек, менее ..... 0.0001

Скорость деградации диодов, менее ..... 5%/год

Соответствие яркости, более ..... 95%

Количество цветов ..... 32768<sup>3</sup>

Срок службы часов, не менее ..... 100 000

Цвет свечения ..... RGB

Шаг пикселя, мм ..... 4

Плотность пикселя, pix/m2 ..... 62 500

Конфигурация пикселя ..... 1R1G1B

Размер модуля, мм ..... 320\*160

Вес модуля, г ..... 360

Разрешение модуля, мм ..... 80\*40

Количество модулей в м2 ..... 19.53

Минимальное расстояние для просмотра, м ... 4

Яркость, cd/m2 ..... 600

Угол обзора ..... 120/120

Интерфейс ..... HUB75E-16P

Напряжение, VDC ..... 4.8-5.5

Максимальное потребление, w/m2 ..... 351

Среднее потребление, w/m2 ..... 175

Уровень серого ..... 15 bit

Кадров в секунду ..... 60

Частота обновления Hz ..... 1000

**GKGD**

 +7 (962) 070-10-10

 [info@sepcom.ru](mailto:info@sepcom.ru)

[sepcom.ru](http://sepcom.ru)