



Модуль светодиодный Outdoor K5 SMD1921 RGB (320*160) GKGD

Артикул K5 Outdoor RGB

В наличии 0 шт.

Характеристики

Производитель GKGD
 Температура хранения, С от -20 до +60
 Влажность при хранении, % 10-80

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет
 Расстояние связи, м Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно
 Уровень яркости . 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
 Цветовая температура Регулируется программным обеспечением
 Режим сканирования 1/8
 Частота дефектных точек, менее 0.0001
 Скорость деградации диодов, менее 5%/год
 Соответствие яркости, более 97%
 Количество цветов 32768³
 Срок службы часов, не менее 100 000
 Цвет свечения RGB
 Шаг пикселя, мм 5
 Плотность пикселя, pix/m2 40 000
 Конфигурация пикселя 1R1G1B
 Тип светодиода SMD1921
 Размер модуля, мм 320*160
 Вес модуля, г 433
 Разрешение модуля, мм 64*32
 Количество модулей в м2 19.53
 Минимальное расстояние для просмотра, м ... 5
 Яркость, cd/m2 4500
 Угол обзора 160/140
 Интерфейс HUB75
 Напряжение, VDC 2.8-3.8
 Максимальное потребление, w/m2 561
 Среднее потребление, w/m2 280
 Уровень серого 16 bit
 Кадров в секунду 60
 Частота обновления, Hz 1920
 Рабочий диапазон температур, С от -20 до +60
 Рабочий диапазон влажности, % 10-80