



Модуль светодиодный Outdoor K5 SMD1921 RGB (320*160) GKGD

Артикул K5 Outdoor RGB

В наличии **0 шт.**

Характеристики

Производитель	GKGD
Шаг пикселя, мм	5
Плотность пикселя, pix/m ²	40 000
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Тип светодиода	SMD1921
Размер модуля, мм	320*160
Вес модуля, г	433
Разрешение модуля, мм	64*32
Количество модулей в м ²	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, м ...	5
Яркость, cd/m ²	4500
Угол обзора	160/140
Интерфейс	HUB75
Напряжение, VDC	2.8-3.8
Максимальное потребление, w/m ²	561
Среднее потребление, w/m ²	280
Уровень серого	16 bit
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	1920
Рабочий диапазон температур, С	от -20 до +60
Рабочий диапазон влажности, %	10-80
Температура хранения, С	от -20 до +60
Влажность при хранении, %	10-80

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет

Расстояние связи, м Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно

Уровень яркости . 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.

Цветовая температура Регулируется программным обеспечением

Режим сканирования

1/8

Частота дефектных точек, менее

0.0001

Скорость деградации диодов, менее

5%/год

Соответствие яркости, более

97%

Количество цветов

32768³

Срок службы часов, не менее

100 000

Цвет свечения

RGB