



Светильник светодиодный FWL 12-40- RGBW50-C120 (40Вт, до 4992Лм, 2,70кг) Ферекс

Артикул FWL 12-26-RGBW50-C120

В наличии **0 шт.**

Характеристики

| | |
|---|----------------------|
| Производитель | Ферекс |
| Мощность, W | 40 |
| Степень защиты, IP (Промышленные светильники) | IP66 |
| Световой поток, Lm (Промышленные светильники) | 4992 |
| Цветовая температура, K | 4700-5300 |
| Угол освещения (Промышленные светильники) . | 65 |
| Напряжение, V (Промышленные светильники) .. | 176-264 |
| Индекс цветопередачи, RA | 70 |
| Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники) | от -40 до +50 |
| Срок службы часов | 50 000 |
| Производитель светодиодов (Промышленные светильники) | Nichia |
| Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники) | 1% |
| Коэффициент мощности не менее, cos phi | 0.96 |
| Климатическое исполнение (Промышленные светильники) | У1 |
| Класс защиты (Промышленные светильники) | 1 |
| Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники) | 47-63 |
| Потребляемый ток, A | 0.12 |
| Количество светодиодов (Промышленные светильники) | 24 |
| Материал рассеивателя | Оптика Ledit |
| Тип установки | Поворотный кронштейн |
| Материал корпуса | Сплав алюминия |
| Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники) | 2.7 |

