



## Светильник светодиодный FWL 12-40- RGBW50-C120 (40Вт, до 4992Лм, 2,70кг) Ферекс

Артикул FWL 12-26-RGBW50-C120

**В наличии**      **0 шт.**

### Характеристики

Производитель .....	Ферекс
Мощность, W .....	40
Степень защиты, IP (Промышленные светильники) .....	IP66
Световой поток, Lm (Промышленные светильники) .....	4992
Цветовая температура, K .....	4700-5300
Угол освещения (Промышленные светильники) .	65
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	176-264
Индекс цветопередачи, RA .....	70
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники) .....	от -40 до +50
Срок службы часов .....	50 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники) .....	Nichia
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники) .....	1%
Коэффициент мощности не менее, cos phi .....	0.96
Климатическое исполнение (Промышленные светильники) .....	У1
Класс защиты (Промышленные светильники) ....	1
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники) .....	47-63
Потребляемый ток, A .....	0.12
Количество светодиодов (Промышленные светильники) .....	24
Материал рассеивателя .....	Оптика Ledit
Тип установки .....	Поворотный кронштейн
Материал корпуса .....	Сплав алюминия
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники) .....	2.7

