



Светильник светодиодный FWL 12-40- RGBW50-F30 (40Вт, до 4992Лм, 2,70кг) Ферекс

Артикул FWL 12-40-RGBW50-F30

В наличии **0 шт.**

Характеристики

Производитель	Ферекс
Мощность, W	40
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP66
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	4992
Цветовая температура, K	4700-5300
Угол освещения (Промышленные светильники) .	65
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	176-264
Индекс цветопередачи, RA	70
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -40 до +50
Срок службы часов	50 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники)	Nichia
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	1%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	У1
Класс защиты (Промышленные светильники)	1
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	47-63
Потребляемый ток, A	0.12
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	24
Материал рассеивателя	Оптика Ledil
Тип установки	Поворотный кронштейн
Материал корпуса	Сплав алюминия
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	2.7

