



# Модуль светодиодный Outdoor CL-P 10-B dip Синий (Цайлянг).

Артикул CL-P 10-B dip Outdoor Синий

**В наличии**            **7 шт.**

Склад Красноярск      7 шт.

## Характеристики

Производитель .....	SignImpress
Цвет свечения .....	Синий
Шаг пикселя, мм .....	10
Конфигурация пикселя .....	1В
Размер модуля, мм .....	320*160
Вес модуля, г .....	650
Разрешение модуля, мм .....	32*16
Минимальное расстояние для просмотра, м ...	10
Яркость, cd/m2 .....	5000
Угол обзора .....	120
Интерфейс .....	HUB75
Напряжение, VDC .....	4.8-5.5
Максимальное потребление, w/m2 .....	530
Среднее потребление, w/m2 .....	175
Уровень серого .....	15 bit
Кадров в секунду .....	60
Частота обновления, Hz .....	1920

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита	
Рабочий диапазон температур, С .....	от -20 до +50
Рабочий диапазон влажности, % .....	10-80
Цвет (Модули) .....	Синий
Шаг пикселя, мм (Модули) .....	10
Разрешение модуля, pixel (Модули) .....	32*16
Срок службы, часов (Модули) .....	100 000
Яркость, cd/m <sup>2</sup> (Модули) .....	5000
Мощность максимальная, W (Модули) .....	25
Мощность средняя, W (Модули) .....	17.5
Угол обзора (Модули) .....	120/70
Расстояние видимости, m (Модули) .....	10-100
Температура эксплуатации, °С (Модули) .....	от -30 до +50
Вес, kg (Модули) .....	0.65
Напряжение, V (Модули) .....	220