



Светильник
светодиодный ДСО 01-65-
850-Д90 (пр.поликарб.)
(65 Вт, до 8387 Лм, 1,5 м,
2,7 кг) Ферекс

Артикул ДСО 01-65-850-Д90

В наличии **0 шт.**

Характеристики

Производитель	Ферекс
Мощность, W	65
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP66
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	5859
Цветовая температура, K	4700-5300
Угол освещения (Промышленные светильники) ..	90
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	176-264
Индекс цветопередачи, RA	80
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -40 до +50
Срок службы часов	50 000
Производитель светодиодов (Промышленные светильники)	Nichia
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	1%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.96
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	У2
Класс защиты (Промышленные светильники)	1
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	47-63
Потребляемый ток, A	0.28
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	84
Материал рассеивателя	Прозрачный поликарбонат
Рабочий ток светодиодов, mA	117
Тип установки	Подвесной
Материал корпуса	Сплав алюминия
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	2.7

