



Светильник трековый светодиодный на шинопровод 10W, 900 Lm, 4000K, 35 градусов, красный, AL114 Feron

Артикул 41012

В наличии 0 шт.

Характеристики

| | |
|---|---------------|
| Производитель | Feron |
| Мощность, W | 10 |
| Степень защиты, IP (Промышленные светильники) | IP20 |
| Световой поток, Lm (Промышленные светильники) | 900 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Угол освещения (Промышленные светильники) . | 35 |
| Напряжение, V (Промышленные светильники) .. | 170-265 |
| Индекс цветопередачи, RA | 80 |
| Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники) | от -20 до +40 |
| Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники) | 5% |
| Климатическое исполнение (Промышленные светильники) | УХЛ4 |
| Класс защиты (Промышленные светильники) | 2 |
| Количество светодиодов (Промышленные светильники) | 1 |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Источник света | СОВ |
| Тип установки | Однофазный |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники) | 0.3 |
| Длина, mm | 56 |
| Ширина, mm | 56 |
| Высота, mm | 165 |
| Цвет корпуса | Красный |
| Функции | Поворотный |
| Длина упаковки, mm | 162 |
| Ширина упаковки, mm | 102 |



