



Светодиодный светильник для архитектурной подсветки 6W, зелёный, IP54, SP5001 Feron

Артикул 06337

В наличии 0 шт.

Характеристики

Производитель	Feron
Мощность, W	6
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP54
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	85-265
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -40 до +40
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	У1
Класс защиты (Промышленные светильники)	1
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	50
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	3
Материал рассеивателя	Пластик
Источник света	НРЛ
Тип установки	Накладной
Материал корпуса	Алюминий/пластик
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	0.720
Длина, mm	130
Ширина, mm	60
Высота, mm	140
Цвет корпуса	Белый
Длина упаковки, mm	150
Ширина упаковки, mm	74
Высота упаковки, mm	152
Цвет свечения	Зеленый

SP5001
СВЕТОДИОДНЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Feron

Светодиодные светильники SP5001 TM Feron предназначены как для внутреннего, так и для наружного применения. Они являются идеальным решением для подсветки архитектурных элементов: проемов, фрон и т.д.

Полный ассортимент цветов, высокая степень защиты от попадания влаги, грязи и пыли, широкая цветовая гамма, позволяют использовать эти светильники в работе на протяжении всего срока эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Экономия энергии
- Высокий срок службы (средний срок службы – 50000 часов)
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40 до +40°C
- Простой и быстрый монтаж
- Высокая степень защиты, которая позволяет использовать светильники в любых условиях

Модель	Средняя мощность, Вт	Средняя длина, мм	Средняя ширина, мм	Средняя высота, мм	Средняя температура, °C	Средняя влажность, %	Средняя частота, Hz	Средняя масса, кг
SP5001	6	130	60	140	от -40 до +40	до 100	50	0,72

