



Светильник уличный светодиодный, 2*10W, 1600Lm, 3000K, серый DN0706 Feron

Артикул 11660

В наличии 0 шт.

Характеристики

Производитель	Feron
Мощность, W	10
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP54
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	1600
Цветовая температура, K	3000
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	230
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -40 до +40
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	У1
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	50
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	2
Материал рассеивателя	Стекло
Источник света	COB
Тип установки	Настенный
Материал корпуса	Алюминий
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	1.01
Длина, mm	150
Ширина, mm	90
Высота, mm	255
Цвет корпуса	Серый
Длина упаковки, mm	221
Ширина упаковки, mm	219
Высота упаковки, mm	94
Цвет свечения	Теплый белый
Форма светильника	Цилиндр

DN0705 DN0706 DN0707 DN0708
НАСТЕННЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ «БОСТОН»

Feron

Настенные архитектурные светильники серии «Бостон» Feron предназначены для подсветки фасадов зданий.

Особенности:

- Оригинальный дизайн
- Инновационная технология паролонкового скрепления
- Влагопроницаемый алюминиевый корпус, рассеиватель из закаленного стекла
- Высокая степень защиты – IP54 не допускает попадания частиц грязи и капель воды внутрь светильника

Модель	DN0705		DN0706		DN0707		DN0708	
	11659	11660	11661	11662	11663	11664	11665	11666
Артикул	серый	серый	серый	серый	серый	серый	серый	серый
Монтаж	на стену							
Мощность	10W	300K	2*10W	4000K	3000K	15W	2*10W	4000K
Световой поток	800lm	1600lm	1600lm	1600lm	1200lm	2400lm	2400lm	2400lm
Размеры/Диаметр, мм	90x150x255	90x150x255	90x150x255	90x150x255	150x150x200	100x150x200	100x150x200	100x150x200