



## Светильник уличный светодиодный, 10W, 510Lm, 4000K, черный DN402 Feron

Артикул 11672

В наличии 0 шт.

### Характеристики

Производитель .....	Feron
Мощность, W .....	10
Степень защиты, IP (Промышленные светильники) .....	54
Световой поток, Lm (Промышленные светильники) .....	510
Цветовая температура, K .....	4000
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	175-265
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники) .....	от -40 до +40
Климатическое исполнение (Промышленные светильники) .....	У1
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники) .....	50
Количество светодиодов (Промышленные светильники) .....	1
Материал рассеивателя .....	Стекло
Источник света .....	COB
Тип установки .....	Столб
Материал корпуса .....	Алюминий
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники) .....	1.520
Длина, mm .....	108
Ширина, mm .....	108
Высота, mm .....	600
Цвет корпуса .....	Черный
Длина упаковки, mm .....	125
Ширина упаковки, mm .....	123
Высота упаковки, mm .....	621
Цвет свечения .....	Белый

**DN301 DN401 DN402**  
ЛАНДШАФТНО-АРХИТЕКТУРНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ «ЛОС-АНДЖЕЛЕС» **Feron**

Ландшафтно-архитектурные светильники серии «Лос-Анджелес» Feron предназначены как для декоративного, так и для общего освещения парковых аллей и луговых загородных домов.

Особенности:

- Оригинальный дизайн
- Инновационная технология порошкового окрашивания
- Влагозащищенный алюминиевый корпус, рассеиватель из закаленного стекла
- Высокая степень защиты - IP54 не допускает попадания пыли, грязи и капель воды внутрь светильника

	DN301 art. 11671	DN401 art. 11671	DN402 art. 11672
Мощность	DN301	DN401	DN402
Материал	176x93	176x113	176x122
Цвет	черный	черный	черный
Монтаж	столб	столб	столб
Мощность	10W	10W	10W
Цветовая температура	4000K	4000K	4000K
Световой поток	530lm	502lm	510lm
Размеры, мм	105x105x160	108x108x160	108x108x160

