



Модуль светодиодный Outdoor P10 SMD Red T051-7 GKGD

Артикул T051-7 P10 Outdoor Red

В наличии **1 шт.**

Склад Красноярск 1 шт.

Характеристики

Производитель GKGD
Температура хранения, С от -30 до +60
Влажность при хранении, % 10-95

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет

Расстояние связи, м Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно

Уровень яркости . 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.

Режим сканирования 1/4

Частота дефектных точек, менее 0.0001

Скорость деградации диодов, менее 5%/год

Соответствие яркости, более 95%

Срок службы часов, не менее 50 000

Цвет свечения Красный

Шаг пикселя, мм 10

Плотность пикселя, pix/m2 10 000

Конфигурация пикселя 1R

Тип светодиода SMD3528

Размер модуля, мм 320*160

Вес модуля, г 313

Разрешение модуля, мм 32*16

Количество модулей в м2 19.53

Минимальное расстояние для просмотра, м ... 10

Яркость, cd/m2 1600

Угол обзора 120/120

Интерфейс HUB12

Напряжение, VDC 4.8-5.5

Максимальное потребление, w/m2 313

Среднее потребление, w/m2 100-120

Кадров в секунду 60

Частота обновления, Hz 200

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита

Рабочий диапазон температур, С от -20 до +50

Рабочий диапазон влажности, % 10-85