



# Модуль светодиодный Outdoor P10 SMD Red T051-7 GKGD

Артикул T051-7 P10 Outdoor Red

**В наличии**                    **1 шт.**

Склад Красноярск            1 шт.

## Характеристики

Производитель ..... GKGD  
Температура хранения, С ..... от -30 до +60  
Влажность при хранении, % ..... 10-95

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет

Расстояние связи, м ..... Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно

Уровень яркости . 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.

Режим сканирования ..... 1/4

Частота дефектных точек, менее ..... 0.0001

Скорость деградации диодов, менее ..... 5%/год

Соответствие яркости, более ..... 95%

Срок службы часов, не менее ..... 50 000

Цвет свечения ..... Красный

Шаг пикселя, мм ..... 10

Плотность пикселя, pix/m2 ..... 10 000

Конфигурация пикселя ..... 1R

Тип светодиода ..... SMD3528

Размер модуля, мм ..... 320\*160

Вес модуля, г ..... 313

Разрешение модуля, мм ..... 32\*16

Количество модулей в м2 ..... 19.53

Минимальное расстояние для просмотра, м ... 10

Яркость, cd/m2 ..... 1600

Угол обзора ..... 120/120

Интерфейс ..... HUB12

Напряжение, VDC ..... 4.8-5.5

Максимальное потребление, w/m2 ..... 313

Среднее потребление, w/m2 ..... 100-120

Кадров в секунду ..... 60

Частота обновления, Hz ..... 200

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита

Рабочий диапазон температур, С ..... от -20 до +50

Рабочий диапазон влажности, % ..... 10-85