



Модуль светодиодный Outdoor P10 SMD Red J012- A GKGD

Артикул J012-A P10 Outdoor Red

В наличии **2 шт.**

Склад Красноярск 2 шт.

Характеристики

Производитель GKGD
 Температура хранения, С от -30 до +60
 Влажность при хранении, % 10-95

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет
 Расстояние связи, м Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно
 Уровень яркости . 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
 Режим сканирования 1/4
 Частота дефектных точек, менее 0.0001
 Скорость деградации диодов, менее 5%/год
 Соответствие яркости, более 95%
 Срок службы часов, не менее 50 000
 Цвет свечения Красный
 Шаг пикселя, мм 10
 Плотность пикселя, pix/m2 10 000
 Конфигурация пикселя 1R
 Тип светодиода SMD3528
 Размер модуля, мм 320*160
 Вес модуля, г 313
 Разрешение модуля, мм 32*16
 Количество модулей в м2 19.53
 Минимальное расстояние для просмотра, м ... 10
 Яркость, cd/m2 1600
 Угол обзора 120/120
 Интерфейс HUB12
 Напряжение, VDC 4.8-5.5
 Максимальное потребление, w/m2 313
 Среднее потребление, w/m2 100-120
 Кадров в секунду 60
 Частота обновления, Hz 200

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита
 Рабочий диапазон температур, С от -20 до +50
 Рабочий диапазон влажности, % 10-85