



Модуль светодиодный Outdoor P10 SMD Red HRS1805-065 GKGD

Артикул HRS1805-065 P10 Outdoor Red

В наличии **3 шт.**
Склад Красноярск 3 шт.

Характеристики

Производитель	GKGD
Шаг пикселя, мм	10
Плотность пикселя, pix/m ²	10 000
Конфигурация пикселя	1R
Тип светодиода	SMD3528
Размер модуля, мм	320*160
Вес модуля, г	313
Разрешение модуля, мм	32*16
Количество модулей в м ²	19.53
Минимальное расстояние для просмотра, м ...	10
Яркость, cd/m ²	1600
Угол обзора	120/120
Интерфейс	HUB12
Напряжение, VDC	4,8-5,5
Максимальное потребление, w/m ²	313
Среднее потребление, w/m ²	100-120
Кадров в секунду	60
Частота обновления, Hz	200

Перегрев, перегрузка, отключение питания, утечка энергии, молниезащита
 Рабочий диапазон температур, С

Рабочий диапазон температур, С	от -20 до +50
Рабочий диапазон влажности, %	10-85
Температура хранения, С	от -30 до +60
Влажность при хранении, %	10-95

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет
 Расстояние связи, м

Расстояние связи, м	Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно
Уровень яркости .	256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
Режим сканирования	1/4
Частота дефектных точек, менее	0.0001
Скорость деградации диодов, менее	5%/год
Соответствие яркости, более	95%
Срок службы часов, не менее	50 000
Цвет свечения	Красный