



**Светильник трековый
светодиодный на
шинопровод 14W, 1260 Lm,
4000K, 35 градусов,
белый, AL140 Feron**

Артикул 41609

В наличии **54 шт.**

Склад Красноярск 25 шт.

Склад Кемерово 15 шт.

Склад МО Одинцово 8 шт.

Склад Новосибирск 6 шт.



Характеристики

| | |
|---|---------------|
| Производитель | Feron |
| Мощность, W | 14 |
| Степень защиты, IP (Промышленные светильники) | IP40 |
| Световой поток, Lm (Промышленные светильники) | 1260 |
| Цветовая температура, K | 4000 |
| Угол освещения (Промышленные светильники) . | 35 |
| Напряжение, V (Промышленные светильники) . . | 170-265 |
| Температура эксплуатации, °С (Промышленные светильники) | от -20 до +40 |
| Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники) | 5% |
| Климатическое исполнение (Промышленные светильники) | УХЛ4 |
| Количество светодиодов (Промышленные светильники) | 1 |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Источник света | СОВ |
| Тип установки | Однофазный |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники) | 0.2 |
| Длина, mm | 50 |
| Ширина, mm | 50 |
| Высота, mm | 138 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Функции | Поворотный |
| Длина упаковки, mm | 196 |
| Ширина упаковки, mm | 96 |
| Высота упаковки, mm | 56 |
| Вращение по горизонтальной оси, °С | 360 |
| Вращение по вертикальной оси, °С | 90 |
| Цвет свечения | Белый |

