



**Светильник трековый
светодиодный на
шинопровод 14W, 1260 Lm,
4000K, 35 градусов,
черный, AL140 Feron**

Артикул 41610

В наличии 117
шт.

Склад Красноярск 75 шт.
Склад Кемерово 8 шт.
Склад МО Одинцово 24 шт.
Склад Новосибирск 10 шт.

Характеристики



Производитель	Feron
Мощность, W	14
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP40
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	1260
Цветовая температура, K	4000
Угол освещения (Промышленные светильники) .	35
Напряжение, V (Промышленные светильники) . .	170-265
Температура эксплуатации, °С (Промышленные светильники)	от -20 до +40
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	5%
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	УХЛ4
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	1
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Источник света	СОВ
Тип установки	Однофазный
Материал корпуса	Алюминий
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	0.198
Длина, mm	50
Ширина, mm	50
Высота, mm	138
Цвет корпуса	Черный
Функции	Поворотный
Длина упаковки, mm	145
Ширина упаковки, mm	55
Высота упаковки, mm	55
Вращение по горизонтальной оси, °С	360
Вращение по вертикальной оси, °С	90
Цвет свечения	Белый

