



ФАСАДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Светильник двустороннего свечения **PWL**

Базовые светодиоды европейского производства, используются для подсветки архитектурных объектов, фасадов, ступеней, лестничных маршей, витринных и витринных стоек.

Установка
Климатическое исполнение: стандартная сталь, закаленное стекло.

Конструкция
Материал корпуса: стандартная сталь, закаленное стекло.
Распределитель: закаленное стекло / PMMA-оптические линзы.

Характеристики
Исполнение: стандартная сталь
Цвета: серый
Цвета корпуса: серый, черный

Модель	Материал	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цветовая температура, К	Угол освещения, град	Высота, мм	Ширина, мм	Диаметр, мм	Вес, кг
SPW1010100	Al	1000	10000	2700-3000	18	1150	104	150	1.72
SPW1010100	Al	1000	10000	2700-3000	18	1150	104	150	1.72
SPW1010100	Al	1000	10000	2700-3000	18	1150	104	150	1.72

Уличный светильник PWL-26090/30D 2x5w 6500K GR (новый) IP65 230V/50Hz Jazzway

Артикул 1018601B

В наличии 0 шт.

Характеристики

Производитель	Jazzway
Мощность, W	10
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP65
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	900
Цветовая температура, K	6500
Угол освещения (Промышленные светильники) ..	30
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	200-240
Индекс цветопередачи, RA	75
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -30 до +50
Срок службы часов	30 000
Пульсация светового потока не более (Промышленные светильники)	5%
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0.5
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	У1
Класс защиты (Промышленные светильники)	1
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	50-60
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	2*5
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Источник света	SMD2835
Материал корпуса	Алюминий
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	0.720
Длина, mm	150
Ширина, mm	104
Высота, mm	260
Цвет корпуса	Серый
Диаметр, mm	90