



Прожектор светодиодный 100W 6400K AC220V/50Hz IP65, SFL50- 100(компактный)Feron

Артикул 55181

В наличии 0 шт.

Характеристики

Производитель	Feron
Мощность, W	100
Степень защиты, IP (Промышленные светильники)	IP65
Световой поток, Lm (Промышленные светильники)	7000
Цветовая температура, K	6500
Угол освещения (Промышленные светильники) .	120
Напряжение, V (Промышленные светильники) ..	190-265
Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники)	от -40 до +40
Коэффициент мощности не менее, cos phi	0,9
Климатическое исполнение (Промышленные светильники)	У1
Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники)	50
Количество светодиодов (Промышленные светильники)	78
Материал рассеивателя	Стекло
Источник света	SMD2835
Тип установки	С монтажным креплением на кронштейн
Материал корпуса	Алюминий литой под давлением/стекло
Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники)	0.44
Длина, mm	185
Ширина, mm	30
Высота, mm	145
Цвет корпуса	Черный
Длина упаковки, mm	196
Ширина упаковки, mm	48
Высота упаковки, mm	158
Цвет свечения	Дневной

