



Светильник консольный ДКУ 07-208-850-Д120 (208 Вт, до 27019 Лм, 10 кг). Ферекс

Артикул ДКУ 07-208-850-Д120

В наличии 0 шт.

Характеристики

| | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Производитель | Ферекс |
| Мощность, W | 208 |
| Степень защиты, IP (Промышленные светильники) | IP66 |
| Световой поток, Lm (Промышленные светильники) | 24367 |
| Цветовая температура, K | 4700-5300 |
| Напряжение, V (Промышленные светильники) .. | 176-264 |
| Индекс цветопередачи, RA | 70 |
| Температура эксплуатации, °C (Промышленные светильники) | от -40 до +50 |
| Срок службы часов | 50 000 |
| Производитель светодиодов (Промышленные светильники) | Nichia |
| Пulsация светового потока не более (Промышленные светильники) | 1% |
| Коэффициент мощности не менее, cos phi | 0.96 |
| Климатическое исполнение (Промышленные светильники) | У1 |
| Частота питающей сети, Hz (Промышленные светильники) | 47-63 |
| Потребляемый ток, A | 1 |
| Количество светодиодов (Промышленные светильники) | 96 |
| Материал рассеивателя | Оптика Ledil |
| Рабочий ток светодиодов, mA | 0.7 |
| Тип установки | Консольный |
| Материал корпуса | Сплав алюминия |
| Масса светильника не более, kg (Промышленные светильники) | 10 |

