



Модуль светодиодный Outdoor P4 SMD1921 RGB (320*160) GM3D-C223 GKGD

Артикул GM3D-C223 P4 Outdoor RGB

В наличии 12 шт.

Склад Красноярск 8 шт.

Склад Новосибирск 4 шт.

Характеристики

Производитель GKGD
Температура хранения, С от -50 до +80
Влажность при хранении, % 10-85

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет
Расстояние связи, м Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно
Уровень яркости . 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.
Цветовая температура Регулируется программным обеспечением
Режим сканирования 1/10
Частота дефектных точек, менее 0.0001
Скорость деградации диодов, менее 5%/год
Соответствие яркости, более 97%
Количество цветов 32768³
Срок службы часов, не менее 100 000
Цвет свечения RGB
Шаг пикселя, мм 4
Плотность пикселя, pix/m2 62 500
Конфигурация пикселя 1R1G1B
Тип светодиода SMD1921
Размер модуля, мм 320*160
Вес модуля, г 435
Разрешение модуля, мм 80*40
Количество модулей в м2 19.53
Минимальное расстояние для просмотра, м ... 4
Яркость, cd/m2 4500
Угол обзора 120/120
Интерфейс HUB75
Напряжение, VDC 4.8-5.5
Максимальное потребление, w/m2 645
Среднее потребление, w/m2 325
Уровень серого 15 bit
Контрастность 50

GKGD

 +7 (962) 070-10-10

 info@sepcom.ru

sepcom.ru