



# Модуль светодиодный Outdoor P4 SMD1921 RGB (320\*160) GM3D-C223 GKGD

Артикул GM3D-C223 P4 Outdoor RGB

**В наличии 15 шт.**

Склад Красноярск 11 шт.

Склад Новосибирск 4 шт.

## Характеристики

Производитель ..... GKGD  
Температура хранения, С ..... от -50 до +80  
Влажность при хранении, % ..... 10-85

Компьютер, в режиме реального времени, автономный, беспроводной, интернет  
Расстояние связи, м ..... Cat5 UTP 100-130; или оптическое волокно  
Уровень яркости . 256 уровней, автоматическая или ручная регулировка.  
Цветовая температура ..... Регулируется программным обеспечением  
Режим сканирования ..... 1/10  
Частота дефектных точек, менее ..... 0.0001  
Скорость деградации диодов, менее ..... 5%/год  
Соответствие яркости, более ..... 97%  
Количество цветов ..... 32768<sup>3</sup>  
Срок службы часов, не менее ..... 100 000  
Цвет свечения ..... RGB  
Шаг пикселя, мм ..... 4  
Плотность пикселя, pix/m2 ..... 62 500  
Конфигурация пикселя ..... 1R1G1B  
Тип светодиода ..... SMD1921  
Размер модуля, мм ..... 320\*160  
Вес модуля, г ..... 435  
Разрешение модуля, мм ..... 80\*40  
Количество модулей в м2 ..... 19.53  
Минимальное расстояние для просмотра, м ... 4  
Яркость, cd/m2 ..... 4500  
Угол обзора ..... 120/120  
Интерфейс ..... HUB75  
Напряжение, VDC ..... 4.8-5.5  
Максимальное потребление, w/m2 ..... 645  
Среднее потребление, w/m2 ..... 325  
Уровень серого ..... 15 bit  
Контрастность ..... 50

**GKGD**

 +7 (962) 070-10-10

 [info@sepcom.ru](mailto:info@sepcom.ru)

[sepcom.ru](http://sepcom.ru)